

Porta 82 HST



Anfrage

anfrage@rubo.de

Bestellung

bestellung@rubo.de

o. Rückfax an +49 (0) 5731-7610 40

Absender /Auftraggeber (oder Firmenstempel) Name: Straße: Land.....PLZ.....Stadt..... Telefon: Durchw..... Fax: E-Mail:	Datum: Ansprechpartner: Durchwahl: Kom.: Auftrags-Nr.: Lieferwunsch KW:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position: Stück: _____ mm x _____ mm Außenmaße B x H (Elementmaße inkl. Schwelle) <input type="checkbox"/> PVC Verbreiterung <input type="checkbox"/> Porta Frame 25mm,36mm,58mm,125mm, VB unten innen: <input type="checkbox"/> bündig <input type="checkbox"/> versetzt	Verbreiterung: (in mm) <input type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> oben <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innenansichten:

<input type="checkbox"/> Links 	<input type="checkbox"/> Rechts 	<input type="checkbox"/> Panorama (Seitenteil)
<input type="checkbox"/> Links 	<input type="checkbox"/> Rechts erstöfnend <input type="checkbox"/> Links erstöfnend 	<input type="checkbox"/> Schema K
<input type="checkbox"/> Rechts 		

Hautau-Schwelle (Höhe innen 50 mm)

<input type="checkbox"/> Standard 	<input type="checkbox"/> Barrierefrei
----------------------------------------------	--------------------------------------------------

Farbe Innen:.....
Farbe außen:.....
 (Folien./ Acryl Nr. lt. Hersteller angeben)
Dichtung innen: grau schwarz lichtgrau
Dichtung außen: grau schwarz lichtgrau
Eckenbreite: Nute 2mm Flach V-Nut
Handhabe:
 Griff/Muschel innen weiß EV 1 braun F9
 Griff/Muschel außen weiß EV 1 braun F9
 PZ-Bohrung innen außen
 PZ Ja
Sicherheitslösungen:
 RSP 1 RSP 2 (RC II N)
 (nur Schema A)
Comfort-Lösungen:
 Comfort Stop Safety Stop
 Getriebedämpfer
Glasstärke (vorge richtet bis 54mm).....
Montage-Bohrungen (R,L,O) **Planus SFS:**
 6,5mm 10mm oben
RFL-Leisten: 1Paar 2 Paar
 Abrollprofil Bodeneinschub
Wetterprofil: 20mm 50mm 90mm
Besonderheiten: